TUBO DE CÉDULA 40

El tubo de cédula, por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a esfuerzos de torsión y resistencia al pandeo. Producimos tubería soldada a partir de lámina rolada en caliente o fría, con diferentes grados de acero para ofrecer múltiples calidades para usos específicos, incluyendo tubería mecánica, de conducción, petrolera y de pared delgada. Como parte de nuestra línea de perfiles comerciales, ofrecemos tubería negra y galvanizada de pared delgada, ideal para uso industrial, comercial y automotriz.



TUBERÍA

Diámetro nominal	Diámetro exterior pulg	Diámetro exterior mm	Espesor de pared pulg	Espesor de pared mm	cédula	Peso lb/pie	Peso kg/m
	a		b				
1/2"	0.84	21.3	0.075	1.90	30	3.87	5.76
			0.109	2.77	40	5.46	8.13
3/4"	1.05	26.7	0.075	1.9	30	4.56	6.78
			0.113	2.87	40	7.27	10.82
1"	1.31	33.4	0.075	1.9	30	6.05	9.00
			0.133	3.38	40	10.75	16.00
1 1/4"	1.66	42.2	0.900	2.28	30	9.47	14.10
			0.145	3.56	40	14.58	21.70
1/2"	1.90	48.3	0.090	2.28	30	10.89	16.20
			0.145	3.68	40	17.42	25.92
2"	2.37	60.3	0.105	2.66	30	15.93	23.70
			0.154	3.91	40	23.4	34.82
2 1/2"	2.87	73.0	0.105	2.66	30	18.67	27.78
			0.203	5.16	40	37.11	55.23
3"	3.50	88.9	0.120	3.04	30	27.01	40.20
			0.216	5.49	40	48.56	72.26
4"	4.50	114.3	0.120	3.04	30	35.08	52.20
			0.237	6.02	40	69.11	102.85
6"	6 5/8	168.3	3/16	4.78	40	13	19.35
			7/32	5.60		15.1	22.47
			1/4	6.35		17.17	25.55
			9/32	7.10		18.96	28.22
			3/8	9.50		25	37.20
8"	8 5/8	219.1	3/16	4.78		17.05	25.37
			7/32	5.60		19.81	29.48
			1/4	6.35	20	22.56	33.57
			5/16	7.04	30	24.74	36.82
			5/16	7.90		27.64	41.14
			0.322	8.20	40	28.66	42.65
			3/8	9.50		32.99	49.10
			1/2	12.70	80	43.99	65.47
10"	10 3/4	237.1	3/16	4.78		21.34	31.76
			7/32	5.60		24.82	36.94
			1/4	6.35	20	28.28	42.09
			0.307	7.80	30	34.29	51.03
			0.365	9.27	40	40.65	60.50
			3/8	9.50		41.1	61.16
			1/2	12.70	60	54.8	81.55
12"	12 3/4	323.9	3/16	4.78		25.38	37.77
			7/32	5.60		29.54	43.96
			1/4	6.35	20	3.67	50.11
			3/8	9.50		49.49	73.65
			13/32	10.3	40	53.52	79.65
			1/2	12.7		65.5	97.47
14"	14	355.6	0.210	5.30		30.76	45.78
			1/4	6.35	10	37.03	55.11
			5/16	7.90	20	45.52	67.74
			3/8	9.50	30	54.48	81.08
			7/16	11.00	40	63.37	94.30
			1/2	12.70		72.16	107.39
16"	16	406.4	7/32	5.60		37.19	55.35
			1/4	6.35	10	42.42	63.13
			9/32	7.14		46.49	69.19
			5/16	7.90	20	52.16	77.63
			3/8	9.50	30	62.48	92.98
			1/2	12.70	40	82.85	123.30
18"	18	457.2	1/4	6.35	10	47.79	71.120
			5/16	7.90	20	58.79	87.490
			3/8	9.50		70.45	104.84
			1/2	12.70		93.5	139.15

TUBERÍA

Diámetro nominal	Diámetro exterior pulg	Diámetro exterior mm	Espesor de pared pulg	Espesor de pared mm	cédula	Peso lb/pie	Peso kg/m
	a		b				
20"	20	508.0	1/4	6.35	10	53.19	79.16
			5/16	7.90		65.47	97.43
			3/8	9.50	20	78.47	116.78
			1/2	12.70	30	104.24	155.12
24"	24	609.6	1/4	6.35	10	64.01	95.26
			3/8	9.50	20	94.53	140.68
			1/2	12.70		125.70	187.06
30"	30	762	1/4	6.35	10	80.13	119.25
			3/8	9.50	20	118.46	176.29
			1/2	12.70	30	157.69	234.67
			3/4	19.05		234.54	349.04
36"	36	914.4	5/16	7.90	10	118.62	176.52
			3/8	9.50		142.39	211.90
			1/2	12.70	20	189.68	282.27
			3/4	19.05	40	282.53	420.45

Terminado Liso

CÉDULA 40

Tamaño nominal	Diámetro exterior a	Diámetro interior b	Peso	Piezas por atado
pulg	pulg	pulg	kg X pza	
1	1.315	1.049	16	70
1 1/4	1.66	1.38	1.62	51
1 1/2	1.9	1.61	25.91	44
2	2.375	2.067	34.86	30
2 1/2	2.875	2.468	5.35	30
3	3.5	3.068	72.2	19
4	4.5	4.26	102.88	19

Terminado Ranurado

Cédula 10

Tamaño nominal	Diámetro exterior a	Diámetro interior b	Peso	Piezas por atado
pulg	pulg	pulg	kg X pza	
1 1/4	1.66	1.53	11.64	61
1 1/2	1.9	1.728	17.57	61
2	2.375	2.203	22.19	37
2 1/2	2.875	2.705	26.76	30
3	3.5	3.334	32.02	19
4	4.5	4.31	47.32	19
6	6.625	6.369	83.82	10

Norma ASTM A135 y ASTM A795 Interior protegido por el recubri-miento antibacterial "Eddy Guard II". Presión hasta de 300 PSI Índice de Resistencia a la corrosión 1. Largo estándar de 6.40 m